



LFH10 Комбинированный датчик температуры и влажности, -20...60°C

Инструкция по выбору модели LFH10

Код и описание							Примечание
LFH101-	Комбинированный датчик температуры и влажности стеновой установки						Модель
LFH102-	Комбинированный датчик температуры и влажности для установки в воздуховод						
LFH103-	Раздельный датчик температуры и влажности						
	2	±2% относительной влажности (0,3°C)					Диапазон точности
	3	±3% относительной влажности (0,3°C)					
	V10	0...10 В= (3-провод.)					Выход на влажность
	A4 RS	4...20 мА (2-провод.)					
	V10	RS485 / Modbus					
	V10	0...10 В= (3-провод.)	2	NTC20K,±0.4°C при 25°C			Выход на температуру
	A4	4...20 мА (2-провод.)	3	Ni 1000,±0.4°C при 25°C			
	RS	RS485 / Modbus	4	NTC10K-II, ±0.4°C при 25°C			
	0	PT1000,±0.2°C при 25°C	5	NTC10K-III, ±0.4°C при 25°C			
	1	PT100,±0.2°C при 25°C	6	NTC10K-A, ±0.4°C при 25°C			
	0	НЕТ					Температурный диапазон
	1	0...50°C					
	2	-20...60°C					
	8	Другое (по заказу)					
	0	Нет дисплея					Режим отображения
	1	ЖК дисплей					
LFH101-	2	A4	3	1	1	Пример выбора	